

Link do produktu: <https://pul-pet.pl/autoaqua-inline-tds-s3-tds-liniowy-potrójny-p-634.html>

AutoAqua Inline TDS S3 - TDS liniowy potrójny



Cena	274,99 zł
Numer katalogowy	53054288
Kod producenta	aq-10703
Kod EAN	4714041211917

Opis produktu

Po co TDS?

Kontrola jakości wody w systemie RO jest koniecznością, aby mieć pewność, że oczyszczana woda jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Z czasem każdy wkład i każda membrana zużywa się. Aby móc w porę zareagować i wymienić ewentualnie wyeksploatowany filtr należy stale monitorować jakość produkowanej wody.

Jak działa Inline TDS?

Za pomocą sondy umieszczonej na kablu, którą poprzez trójnik (w zestawie) możemy umieścić na dowolnym poziomie filtracji, TDS odczytuje jakość filtrowanej wody. Pomiar odbywa się za pomocą emitowania mikro-impulsów elektrycznych. Gdyż, tylko woda zabrudzona przekazuje ładunek elektryczny. Czyste H₂O ma zerową przewodność.

Sonda. Jak umieścić? Z czego jest wykonana?

Sondę należy umieścić po i przed membraną oraz przed wkładem Di, ucinając wężyk i wkładając w miejsce przecięcia trójnik. Wykonana z tytanu sonda, gwarantuje całkowitą odporność na korozję, jednocześnie zapewniając zawsze precyzyjny odczyt przewodności wody.

Wyświetlacz. Montaż i działanie:

Wynik pomiaru z sondy wyświetlany jest na małym ekranie LCD. Ponieważ ekran ma jasne podświetlenie, nie musisz się martwić, że nie zobaczysz wyniku w ciemnej szafce pod zlewem. Jak zamontować wyświetlacz? AutoAqua pomyślał o Twojej wygodzie. Wyświetlacz posiada magnes, a Ty możesz go szybko zainstalować w dowolnym miejscu na metalowej powierzchni.

Bateria i czas działania:

Naciśnij guzik, a TDS poda Ci pomiar na wyświetlaczu. Ekran wyłączy się po upływie 180 sekund, oszczędzając baterie. Bateria z zestawu powinna wystarczyć na rok użytkowania. Na ekranie wyświetli się ikonka pustej baterii, zanim ta się wyczerpie, informując o tym z wyprzedzeniem.

Kalibrowanie:

Przy pomocy dwóch przycisków możesz skalibrować odczyt - w razie potrzeby

Zalety w skrócie:

- potrójny pomiar
- podświetlany ekran
- dokładny odczyt
- tytanowa sonda
- montaż na magnes
- możliwość kalibracji

-
- auto wyłączenie ekranu
 - informacja o potrzebie wymiany baterii

Dane techniczne:

- trzy sondy
- zakres pomiaru: 0 - 999ppm
- rozdzielczość pomiaru: 1ppm
- dokładność pomiaru: +/- 2%
- zasilanie: CR2032 Lithium Battery x1
- czas działania: 12 miesięcy na jednej baterii

O marce AutoAqua:

Jeden z najwybitniejszych producentów inteligentnych akcesoriów akwarystycznych na świecie. Ich jedynym kierunkiem działania jest tworzenie małych, pewnych, i najlepszych jakościowo produktów, mających za zadanie zautomatyzować działanie akwarium. Aby spełnić marzenia akwarystów, ułatwić prowadzenie akwarium i odciążać w codziennych obowiązkach, opracowujemy nowe rozwiązania, stale podnosząc innym poprzeczkę, jak na lidera przystało.