

Link do produktu: <https://pul-pet.pl/autoaqua-smart-ato-duo-g2-optyczna-automatyczna-dolewka-p-639.html>



AutoAqua Smart ATO DUO G2 - optyczna automatyczna dolewka

Cena	342,99 zł
Numer katalogowy	43552067
Kod producenta	aq-14165
Kod EAN	4714041211825

Opis produktu

Do czego może służyć Smart ATO DUO G2?

- dolewka wody z zbiornika rezerwowego do głównego lub sump'a
- automatyczne napełnienie zbiorników

Nie martw się więcej, że znów dolewka zatnie się i przepełni Twój zbiornik. Od teraz będzie nad tym czuwać ten sprytny gadżet. Po prostu zamontuj czujnik optyczny na dowolnym zbiorniku / wiadrze / dzbanku, a woda napełni go do poziomu oka. Do instalacji nie są wymagane żadne narzędzia. Dodatkowo, nie ma zawodnego zaworu pływakowego (WC), który mógłby ulec awarii.

Czujnik optyczny i sposób montażu:

To o wiele lepsze rozwiązanie niż zwykły pływak! Ale to nie wszystko. Sensor z zestawu AutoAqua ma podwójne "oko" dzięki czemu ma podwójną kontrolę nad sytuacją.

Sensor instalowany jest szybko i łatwo, przy użyciu mocnego magnesu. Dlatego, możesz oko zainstalować w dowolnym miejscu. Maksymalna grubość szkła 12,7mm

Program bezpieczeństwa QST (Quick Security Technology):

Inteligentna dolewka nie pozwoli przelać zbiornika, nawet w przypadku awarii systemu. Dlaczego? Jeżeli pierwsze napełnienie zbiornika trwało 10 sekund to żadne kolejne nie może przekroczyć 60 sekund. Czyli, dopuszcza maksymalnie 6 x więcej niż za pierwszym razem. W ten sposób wykluczamy możliwość przelania akwarium w przypadku awarii czujnika lub jego zabrudzenia, wykluczono błąd komputera oraz zabezpiecza pompę przed pracą na sucho w przypadku opróżnienia rezerwy.

Użyj przycisku dotykowego (napis DUO na komputerze) aby "odwołać" alarm.

Pozostałe zabezpieczenia:

Przy pomocy sygnałów dźwiękowych i kombinacji kolorowego światła LED komputer poinformuje Cię o wszelkich możliwych problemach. Np: źle podłączona pompa, błędne sprzeczne odczyty oka - możliwe zabrudzenia oka, brak napełnienia od 72h i inne przypadki zależne i nie zależne od Smart ATO DUO.

Dodatkowo, w zestawie znajdziemy wlot powietrza instalowany na rurce w zbiorniku rezerwowym. Pozwala on pozbyć się wody z rurki gdy pompa nie pracuje.

Co jest w zestawie?

- czujnik "oko" na kablu z komputerem
- zasilacz
- pompa wody

-
- oryginalne opakowanie
 - uchwyt na wężyk
 - wężyk 200cm
 - złączka - wlot powietrza

Moc pompy:

- wydajność: 280l/h
- słup podnoszenia: 250cm
- pobór mocy: 4,8W