

Link do produktu: <https://pul-pet.pl/autoaqua-smart-awc-duo-automatyczna-podmiana-wody-i-dolewka-ro-p-641.html>



AutoAqua Smart AWC DUO - automatyczna podmiana wody i dolewka RO

Cena	1 699,99 zł
Numer katalogowy	12745295
Kod producenta	aq-13679
Kod EAN	4714041212327

Opis produktu

Do czego służy Smart AWC DUO?

- automatyczna podmiana wody
- dolewka odparowanej wody z zbiornika RO

Jak to działa?

- programowanie

Ustal częstotliwość automatycznych podmian wody. Minimum 1 godzina - maksimum 99 dni. (zalecamy podmianę wody codziennie lub dwa razy dziennie)

- instalacja sensorów optycznych = ilość podmienianej wody

W zestawie masz dwa czujniki optyczne. Zamieść je na różnych wysokościach - w ten sposób określisz ilość podmienianej wody. (załóżmy że Twój sump ma wymiary 50x30x40. Jeżeli różnica pomiędzy czujnikami będzie 10cm to system podmieni Ci 15l wody. $50 \times 30 \times 10 \text{cm} = 15\text{l}$)

Od teraz zestaw będzie automatycznie wylewał wodę do poziomu dolnego czujnika. Zakończy wylewanie, a następnie doleje wodę z zbiornika rezerwowego do poziomu górnego czujnika.

Za każdym razem gdy woda odparuje system automatycznie dopełni poziom wodą do górnego czujnika wodą RO

Wyświetlacz LCD:

Ułatwi Ci programowanie. Dodatkowo wyświetla całą gamę informacji o pracy pompy itd. Najważniejsze jednak jest stałe odliczanie do kolejnej podmiany wody.

Czujnik optyczny i sposób montażu:

To o wiele lepsze rozwiązanie niż zwykły pływak! Ale to nie wszystko. Sensor z zestawu AutoAqua ma podwójne "oko" dzięki czemu ma podwójną kontrolę nad sytuacją.

Sensor instalowany jest szybko i łatwo, przy użyciu mocnego magnesu. Dlatego, możesz oko zainstalować w dowolnym miejscu. Maksymalna grubość szkła 12,7mm

Program bezpieczeństwa QST (Quick Security Technology):

Inteligentna dolewka nie pozwoli przelać zbiornika, nawet w przypadku awarii systemu. Dlaczego? Jeżeli pierwsze napełnienie zbiornika RO lub podmiana wody w tym osobno wylewanie i nalewanie trwało np:10 sekund to żadne kolejne nie może przekroczyć 60 sekund. Czyli, dopuszcza maksymalnie 6 x więcej niż za pierwszym razem. W ten sposób wykluczamy możliwość przelania akwarium w przypadku awarii czujnika lub jego zabrudzenia, wykluczono błąd komputera oraz zabezpiecza pompę przed pracą na sucho w przypadku opróżnienia rezerwy.

Pozostałe zabezpieczenia:

Przy pomocy sygnałów dźwiękowych i kombinacji kolorowego światła LED komputer poinformuje Cię o wszelkich możliwych problemach. Np: źle podłączona pompa, błędne sprzeczne odczyty oka - możliwe zabrudzenia oka, brak napełnienia od 72h i inne przypadki zależne i nie zależne od Smart AWC DUO.

Dodatkowo, w zestawie znajdziemy 3 x wlot powietrza instalowany na rurce. Pozwala on pozbyć się wody z rurki gdy pompa nie pracuje.

Co jest w zestawie?

- komputer sterujący z wyświetlaczem LCD
- 2 x czujnik "oko" na kablu z komputerem
- zasilacz
- 3 x pompa wody
- oryginalne opakowanie
- 3 x uchwyt na wężyk
- wężyk 600cm
- 3 x złączka wlot powietrza

Moc każdej pompy:

- wydajność: 280l/h
- słup podnoszenia: 250cm
- pobór mocy: 4,8W

Długość przewodu zasilającego: 180cm

Długość przewody pomiędzy komputerem a pompą: 180cm