

Link do produktu: <https://pul-pet.pl/sunsun-ew-603b-filtr-zewnetrzny-400lh-p-2902.html>



SunSun EW-603B - filtr zewnętrzny 400l/h

Cena	104,99 zł
Numer katalogowy	9088415
Kod producenta	aq-9878
Kod EAN	6971867500016

Opis produktu

SunSun EW jako filtr:

Filtry z serii EW producenta SunSun świetnie sprawdzą się jako główny filtr zewnętrzny w akwariach od 30 do 87l. Filtr cechuje się sporą pojemnością (1,6l), co wpływa pozytywnie na jakość wody. Zewnętrzne umiejscowienie pompy, udoskonala obieg wody oraz zaoszczędza przestrzeń wewnątrz filtra. Całość jest niezwykle zgrabna i poręczna oraz nie sprawi żadnych kłopotów w obsłudze nawet początkującemu akwaryście.

Dlaczego jest przezroczysty?

Transparentna obudowa filtra umożliwi użytkownikowi na stałe monitorowanie kondycji wewnętrznej urządzenia oraz stanu czystości mediów filtracyjnych. Tę imponującą zaletę doceni każdy akwarysta, gdyż wyklucza to konieczność otwierania filtra celem pielęgnacji lub z potrzeby sprawdzenia stopnia zabrudzenia wkładów.

Jakie ma wkłady filtracyjne?

Filtr EW standardowo jest wyposażony w gąbki o trzech gradacjach odpowiadających za filtrację cząstek stałych oraz za rozbudowę flory bakteryjnej odpowiedzialnej za rozkład związków szkodliwych dla środowiska wodnego. Dodatkowo, posiada wkład filtracji biologicznej jakim są bioballe.

Klasa materiałów EW:

Do budowy wykorzystano materiały najlepszej klasy. Korpus, pokrywa i inne elementy plastikowe wykonane zostały z tworzywa ABS, które jest tworzywem amorficznym o sporej gęstości. Cechuje się dużą odpornością na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Uszczelki wykonane są z gumy o odpowiedniej ilości połączeń sieci łańcuchów poliolefin, które odpowiadają za odpowiednią elastyczność i trwałość. Materiały oraz oryginalne formy odlewów gwarantują niezawodność filtra do której został stworzony. Producenci - "naśladowcy" filtrów o tej samej budowie, których jest sporo na rynku, mogą pozazdrościć wykonania oraz jakości i klasy produktu marki SunSun.

System zamykania obudowy filtra:

Skuteczność szczelności dopełnia odpowiedni system zamykania. System opiera się na działaniu czterech klamer, które działają na zasadzie dźwigni i zatrzasku, wywierając dużą siłę dociskową na pokrywę filtra, gwarantując w ten sposób szczelność zamknięcia.

Zawory filtra EW:

Filtr wyposażono w duże przyłącza na wąż z zaworami. Zawory umożliwiają zamknięcie obiegu wody, a system przyłączenia zaworów do obudowy filtra umożliwia odłączenie zaworów wraz z zalanymi węzami od prefiltra, umożliwiając prowadzenie prac pielęgnacyjnych.

Silnik i wirnik:

Bezglówną pracę zapewnia pompa o wysokiej kulturze działania. Pompa oparta jest na wirniku metalowym, umożliwiającym

pracę w wodzie morskiej. Silnik cechuje się wysoka kultura pracy oraz świetną energooszczędnością.

Wlot / wylot i węże:

W zestawie znajduje się komplet niezbędnej do podłączenia filtra hydrauliki. W skład wchodzi wąż, wlot oraz podwójny wylot wody. Wlot posiada sitko zabezpieczające przed dostawaniem się do filtra ryb, krewetek, roślin i innych dużych elementów. Wylot wody, dzięki dużej ilości rurek i kształtek, można dowolnie modyfikować. Wylot może odbywać się za pomocą deszczownicy która doskonale napowietrza wodę lub za pomocą dyszy wylotowej umieszczonej na kulowym przegubie typu Loc-Line.

Dane techniczne:

- pobór mocy: 6W
- wydajność pompy wody: 400l/h
- pojemność 2,2L
- wymiary: 29x19x13cm
- długość węży: 2 x 150cm
- słup podnoszenia wody: 85cm
- długość kabla: 180cm
- dedykowany do akwarium: 30l do 112l
- średnica przyłączy na wąż 12/16