

Link do produktu: <https://pul-pet.pl/sunsun-hw-604-prefiltr-kubelkowy-1622-p-2939.html>



## SUNSUN HW-604 - prefiltr kubelkowy 16/22

Cena	<b>99,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>75758733</b>
Kod producenta	<b>aq-14137</b>
Kod EAN	<b>6955974932922</b>

### Opis produktu

SunSun HW jako prefiltr:

Używanie prefiltrowa HW w znaczący sposób wpływa na czystość filtra głównego jak i czystość wody. Wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne zatrzymują się w prefiltrze, który jest łatwiejszy w obsłudze niż jakikolwiek filtr zewnętrzny. Stosowanie prefiltracji znacznie wydłuża czas pomiędzy koniecznością zaglądania do filtra głównego, a tym samym usprawnia i ułatwia obsługę systemu filtracji.

Jakie ma wkłady filtracyjne?

Filtr HW standardowo jest wyposażony w gąbki o trzech gradacjach odpowiadających za filtrację cząstek stałych oraz za rozbudowę flory bakteryjnej odpowiedzialnej za rozkład związków szkodliwych dla środowiska wodnego.

Klasa materiałów HW:

Do budowy wykorzystano materiały najlepszej klasy. Korpus, pokrywa i inne elementy plastikowe wykonane zostały z tworzywa ABS, które jest tworzywem amorficznym o sporej gęstości. Cechuje się dużą odpornością na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Uszczelki wykonane są z gumy o odpowiedniej ilości połączeń sieci łańcuchów poliolefin, które odpowiadają za odpowiednią elastyczność i trwałość. Materiały oraz oryginalne formy odlewów gwarantują niezawodność filtra do której został stworzony. Producenci - "naśladowcy" filtrów o tej samej budowie, których jest sporo na rynku, mogą pozazdrościć wykonania oraz jakości i klasy produktu marki SunSun.

System zamykania obudowy filtra:

Skuteczność szczelności dopełnia odpowiedni system zamykania. System opiera się na działaniu czterech klamer, które działają na zasadzie dźwigni i zatrzasku, wywierając dużą siłę dociskową na pokrywę filtra, gwarantując w ten sposób szczelność zamknięcia.

Zawory filtra HW:

Filtr wyposażono w duże przyłącza na wąż z zaworami. Zawory umożliwiają zamknięcie obiegu wody, a system przyłączenia zaworów do obudowy filtra umożliwia odłączenie zaworów wraz z zalanymi węzami od prefiltrowa, umożliwiając prowadzenie prac pielęgnacyjnych.

Dane techniczne:

- wymiary: 215x195x365mm
- dedykowany do filtra o przepływie: od 250l do 2500l
- średnica przyłączy na wąż 16/22