

Link do produktu: <https://pul-pet.pl/sunsun-hw-604b-filtr-zewnetrzny-800lh-p-2940.html>



SunSun HW-604B - filtr zewnętrzny 800l/h

Cena	166,99 zł
Numer katalogowy	80412722
Kod producenta	aq-14155
Kod EAN	6971867500016

Opis produktu

SunSun HW jako filtr:

Filtry z serii HW producenta SunSun świetnie sprawdzą się jako główny filtr zewnętrzny w akwariach od 50 do 112l. Filtr cechuje się sporą pojemnością (1,6l), co wpływa pozytywnie na jakość wody. Zewnętrzne umiejscowienie pompy, udoskonala obieg wody oraz zaoszczędza przestrzeń wewnątrz filtra. Całość jest niezwykle zgrabna i poręczna oraz nie sprawi żadnych kłopotów w obsłudze nawet początkującemu akwaryście.

Jakie ma wkłady filtracyjne?

Filtr HW standardowo jest wyposażony w gąbki o trzech gradacjach odpowiadających za filtrację cząsteczek stałych oraz za rozbudowę flory bakteryjnej odpowiedzialnej za rozkład związków szkodliwych dla środowiska wodnego.

Klasa materiałów HW:

Do budowy wykorzystano materiały najlepszej klasy. Korpus, pokrywa i inne elementy plastikowe wykonane zostały z tworzywa ABS, które jest tworzywem amorficznym o sporej gęstości. Cechuje się dużą odpornością na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Uszczelki wykonane są z gumy o odpowiedniej ilości połączeń sieci łańcuchów poliolefin, które odpowiadają za odpowiednią elastyczność i trwałość. Materiały oraz oryginalne formy odlewów gwarantują niezawodność filtra do której został stworzony. Producenci - "naśladowcy" filtrów o tej samej budowie, których jest sporo na rynku, mogą pozazdrościć wykonania oraz jakości i klasy produktu marki SunSun.

System zamykania obudowy filtra:

Skuteczność szczelności dopełnia odpowiedni system zamykania. System opiera się na działaniu czterech klamer, które działają na zasadzie dźwigni i zatrzasku, wywierając dużą siłę dociskową na pokrywę filtra, gwarantując w ten sposób szczelność zamknięcia.

Zawory filtra HW:

Filtr wyposażono w duże przyłącza na wąż z zaworami. Zawory umożliwiają zamknięcie obiegu wody, a system przyłączenia zaworów do obudowy filtra umożliwia odłączenie zaworów wraz z zalanymi węzami od prefiltra, umożliwiając prowadzenie prac pielęgnacyjnych.

Silnik i wirnik:

Bezgłośną pracę zapewnia pompa o wysokiej kulturze działania. Pompa oparta jest na wirniku metalowym, umożliwiającym pracę w wodzie morskiej. Silnik cechuje się wysoką kulturą pracy oraz świetną energooszczędnością.

Wlot / wylot i węże:

W zestawie znajduje się komplet niezbędnej do podłączenia filtra hydrauliki. W skład wchodzi wąż 2x2m, wlot oraz wylot wody "deszczownica". Wlot posiada sitko zabezpieczające przed dostawaniem się do filtra ryb, krewetek, roślin i innych dużych elementów. Wylot wody, dzięki dużej ilości rurek i kształtek, można dowolnie modyfikować.

Dane techniczne:

- pobór mocy: 14W
- wydajność pompy wody: 800l/h
- pojemność 1,6L
- wymiary: 21x26x35cm
- długość węży: 2 x 200cm
- słup podnoszenia wody: 150cm
- długość kabla: 180cm
- dedykowany do akwarium: 50l do 112l
- średnica węży 16/22